



Новый универсальный электромагнитный клапан Danfoss EV251B

Если Вы ищете недорогой электромагнитный клапан, который можно использовать почти в любой системе и который эффективно работает даже при нулевом перепаде давления, то новый EV251B комбинированного действия именно то, что нужно.

Направление «Промышленная автоматика» концерна Danfoss представляет на российском рынке новый электромагнитный клапан универсального применения для решения практически любых задач по управлению потоками жидкостей и газов.

Электромагнитные клапаны EV251B работают независимо от наличия перепада давления в системе, поставляются в сборе с катушкой и штекером, а уплотнение типа NBR обеспечивает надежную работу с такими средами как вода, воздух и масло. Поэтому подбор клапана предельно прост: требуется знать только размер присоединения и напряжение питания катушки.

EV251B обеспечивает наилучшее демпфирование гидравлических ударов среди всех конкурентов. Это дает не только снижение шумов и вибрации, но и увеличение срока службы остальных компонентов – то, что нужно для надежности системы.



Основные преимущества:

- Высокая степень открытия при нулевом перепаде давления
- Высокая производительность и демпфирование гидроударов
- Привлекательная цена
- Высокая универсальность применения, в том числе для:
 - систем отопления
 - систем с закрытым контуром
 - систем, где жидкость идет «самотеком» (слив емкостей)
 - систем защиты от протечек
 - систем с низким вакуумом
- Низкие затраты на обслуживание благодаря конструкции, препятствующей загрязнению
- Удобная система установки катушек с защелкой для простоты сборки и высокой вибростойкости

Номенклатура EV251B 10 – 22, уплотнение NBR, температура среды от -10 до 90 °С, перепад давления от 0 до 10 бар, нормально закрытый.

	Присоединение	K_v , м ³ /ч	Напряжение питания	Код для заказа (с катушкой)	Стоимость, евро без НДС
EV251B 10B	G 3/8	1,5	230В, 50Гц, 10Вт	032U538031	54,38
EV251B 10B	G 3/8	1,5	24В пост. ток, 18Вт	032U538002	59,82
EV251B 10B	G 3/8	1,5	24В, 50Гц, 10Вт	032U538016	54,38
EV251B 12B	G 1/2	2,5	230В, 50Гц, 10Вт	032U538131	65,27
EV251B 12B	G 1/2	2,5	24В пост. ток, 18Вт	032U538102	71,80
EV251B 12B	G 1/2	2,5	24В, 50Гц, 10Вт	032U538116	65,27
EV251B 18B	G 3/4	6,0	230В, 50Гц, 10Вт	032U538231	74,67
EV251B 18B	G 3/4	6,0	24В пост. ток, 18Вт	032U538202	82,13
EV251B 18B	G 3/4	6,0	24В, 50Гц, 10Вт	032U538216	74,67
EV251B 22B	G 1	6,0	230В, 50Гц, 10Вт	032U538331	86,33
EV251B 22B	G 1	6,0	24В пост. ток, 18Вт	032U538302	94,97
EV251B 22B	G 1	6,0	24В, 50Гц, 10Вт	032U538316	86,33

Более подробно Вы можете ознакомиться с новым клапаном на сайте www.danfoss.ru/EV251B