

Взрывозащищенные ручные прожекторы SEB 8 L / SEB 8

Зона 1/
Зона 2

Зона 21/
Зона 22



SEB 8 L



Зарядное устройство LG 443
SEB 8 с держателем 90
автомобильного аккумулятора

Технические характеристики

SEB 8 L / SEB 8

Вид защиты от воспламенения	EEx e ib IIC T4
Типовое удостоверение проверки взрывозащиты	PTB 99 ATEX 2195
Обозначение	⊕ II 2 G / ⊕ II 2 D* T80°C
Материал корпуса	Полиамид/черный
Выход света	∅ 98 мм, минеральное стекло
Галогеновая лампа с кожухом	5,5 В / 5,5 Вт
Лампа накаливания (побочный свет)	4,8 В / 0,3 А
Вид защиты	IP 65 по EN 60529
Допустимая наружная температура	От -20 °C до +40 °C От 0 °C до +30 °C (батарея)
Батарея	Заряжаемая NC-батарея (4,8 В / 7 ампер-часов)
Срок эксплуатации	Около 6,5 час. – управляемый микропроцессором индикатор оставшегося срока эксплуатации – зависящая от емкости заряда – мигающий / аварийный свет – включение побочного света при поломке спирали – встроенный зарядный прибор (SEB 8 L)
Масса	SEB 8 L = 2,5 кг / SEB 8 = 2,2 кг
Зарядное устройство LG 443, подводимое к SEB 8/SEB 8 L напряжение	220-250 В ± 10%, 50/60 Гц ¹⁾
Автомобильный аккумулятор, подводимое к SEB 8/ SEB 8 L напряжение	10-33 В DC
Встроенный зарядный элемент, подводимое напряжение	230 В ± 10%; 50/60 Гц

¹⁾ 110 В по запросу.

* II 2 D по запросу.

Данные для заказа

Тип	Объем поставки	Номер заказа
SEB 8 L	С галогеновой лампой в колбочном кожухе, лампой накаливания, линзой рассеивания и батареей (заряжаемой через сетевой соединительный провод, от LG 443 или автомобильного аккумулятора)	1 1147 000 001
SEB 8	С галогеновой лампой в колбочном кожухе, лампой накаливания, линзой рассеивания и батареей (заряжаемой от LG 443 или автомобильного аккумулятора)	1 1147 000 002

Принадлежности

Тип	Номер заказа
Зарядное устройство LG 443 (для SEB 8 L, SEB 8)	1 1540 000 443
Держатель 90 автомобильного аккумулятора (для SEB 8 L, SEB 8)	1 1145 000 792
Держатель SW для настенного крепления	1 1145 000 795
Комплект батарей (7 ампер-часов, 4,8 В, NC)	2 1147 701 000
Монтажный комплект захватов для держателя 90 автомобильного аккумулятора	2 1147 400 000
Галогеновая лампа в колбочном кожухе (5,5 В / 5,5 Вт)	1 2061 000 040
10 ламп накаливания (4,8 В / 0,3 А)	2 2041 450 000
Оранжевое стекло	2 1145 017 000
Комплект устанавливаемых спереди дисков (красные, оранжевые, зеленые)	2 1147 300 000

